



Box Portátil S

Viagens de longa distância, Emergências, Locais sem infraestrutura de carregamento e Backup para carregamento doméstico



Design seguro,
confiável, compacto
e elegante



Acompanha bolsa
para transporte



Opera em
127V e 220V



Ótimo custo
benefício

Características Técnicas



Especificações	
Potência de saída	3,5kW
Tensão de entrada	110/230 VAC - P + N + PE
Frequência de entrada	50/60Hz
Corrente máxima de saída	16A
Interface e Controle	
Número de conectores	1
Tipo de conectores	Tipo 1, Tipo 2 e GB/T
Led indicador	Verde, vermelha e amarela
Modo de operação	Plug & charge
Ambiente	
Grau de proteção	IP65 IK10
Temperatura de operação	-30°C~50°C
Altitude	≤ 2000m (> 2000m decaimento)
Humidade	5~95% (sem condensação)
Geral	
Tamanho do cabo	5m (personalizável)
Peso	2 kg
Embalagem	Acompanha case para transporte
Segurança e regulação	
Detecção e proteção	Proteção contra sobre corrente e fuga de corrente, proteção contra sobre e subtensão
Certificações	CE TUV UL EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2