



Wallbox S

Residências, condomínios,
locais de trabalho e centros comerciais



Design seguro,
confiável,
compacto
e elegante



Fácil
manutenção



Atraso de
carregamento



LED
indicador



3 modos de
operação



Conector
para fixação
dos cabos de
alimentação

Características Técnicas



Elétricos		
Potência de saída	7kW	11kW
Tensão de entrada	230 VAC - P + N + PE	400 VAC - 3P + N + PE
Frequência de entrada	50/60Hz	
Corrente máxima de saída	32A (ajustável)	16A (ajustável)
Interface e Controle		
Número de conectores	1	
Tipo de conectores	Tipo 1, Tipo 2 e GB/T	
LED Indicador	Verde Amarelo Vermelho	
RFID	ISO 14443A, MIFARE DESFire Ev1	
Conexão com internet	Ethernet, 4G e Wifi	
Padrão de comunicação	OCPP 1.6 (2.0 opcional)	
Modo de operação	Plug & charge, Card Free e App	
Ambiente		
Grau de proteção	IP65 IK08	
Temperatura de operação	-25°C~55°C	
Altitude	≤ 2000m (> 2000m decaimento)	
Humidade	5~95% (sem condensação)	
Geral		
Tamanho do cabo	5m (personalizável)	
Modo de instalação	Fixa na parede ou em totem	
Dimensões	328 x 181 x 87mm	
Peso	4kg	
Segurança e regulação		
Deteção e proteção	Proteção contra superaquecimento, fuga de corrente, proteção de isolamento, proteção de curto circuito, sobre/sub tensão, proteção de sobrecorrente, proteção contra surtos	
Certificações	IEC61851-1:2019, IEC61851-1:2017, IEC61851-21-2:2021	

