



# Box Portátil Pro

Viagens de longa distância, Emergências, Locais sem infraestrutura de carregamento e Backup para carregamento doméstico



Design seguro,  
confiável, compacto  
e elegante



Acompanha bolsa  
para transporte



Atraso de  
carregamento



Tela com status  
de carregamento



Corrente de saída  
configurável

# Características Técnicas



Especificações		
Potência de saída	3,5kW	7kW
Tensão de entrada	110/230 VAC - P + N + PE	
Frequência de entrada	50/60Hz	
Corrente máxima de saída	16A (Ajustável)	32A (Ajustável)
Interface e Controle		
Número de conectores	1	
Tipo de conectores	Tipo 1, Tipo 2 e GB/T	
Led indicador	Sim, informações do status de recarga	
Modo de operação	Plug & charge e configuração de atraso de recarga	
Ambiente		
Grau de proteção	IP65   IK10	
Temperatura de operação	-30°C~50°C	
Altitude	≤ 2000m (> 2000m decaimento)	
Humidade	5~95% (sem condensação)	
Geral		
Tamanho do cabo	5m (personalizável)	
Peso	2 kg	
Embalagem	Acompanha case para transporte	
Segurança e regulação		
Deteção e proteção	Proteção contra sobre corrente e fuga de corrente, proteção contra sobre e subtensão	
Certificações	CE   TUV JUL EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2"	