



DC Móvel

Estacionamentos comerciais, rodovias,
frotas e locais públicos



Design seguro,
confiável, compacto
e elegante



Fácil
manutenção



Ampla faixa de
tensão de saída



Super tela touch
screen de 15,6"



Customização
da tela

Características Técnicas



Elétricos	
Potência de saída	30kW
Tensão de entrada	380~480 VAC - 3P + N + PE
Frequência de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	200~1000 VDC
Corrente máxima de saída	50
Fator de potência em carga máxima	> 0,99
THD	≤ 5%
Eficiência máxima	> 95% em carga máxima
Interface e Controle	
Número de conectores	1
Tipo de conectores	CSS1, CSS2, CHAdEMO e GB/T
Interface	Interface de carregamento
Idioma	Português / Inglês / Espanhol
Ambiente	
Grau de proteção	IP32
Temperatura de operação	-30°C~50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C~70°C
Altitude	≤ 2000m (> 2000m decaimento)
Humidade	0~95% (sem condensação)
Geral	
Tamanho do cabo	5m (personalizável)
Modo de instalação	Móvel
Dimensões	727 x 410 x 444mm
Peso	
Resfriamento	Resfriamento forçado por ventiladores internos
Segurança e regulação	
Detecção e proteção	Fuga de corrente, sobre tensão, proteção de sobrecorrente, conexão reversa da bateria, botão de emergência etc
Certificações	CE mark

